

INFOSAT : DEM-2011



DEM-2011 : Agile Demodulator, Selectable Channel, (RF → AV)

Features

- ✦ Demodulate from RF : 45 - 860 MHz to AV Signal : แปลงสัญญาณความถี่จาก E.2 - U69 เป็น AV
- ✦ CATV Grade for 19" Rack : มาตรฐานระดับ CATV ใช้กับ Rack 19"
- ✦ Warranty 12 Months : รับประกัน 12 เดือน

SPECIFICATIONS

Item	DEM-2011
RF Input Characteristics	
Input Channel	Any One channel within 45-860 MHz
Input Level	70 dB μ V (typical), 60-80 dB μ V available
Return Loss	≥ 8 dB
Video Characteristics	
Output Level	1 \pm 0.2 Vp-p
Output Impedance	75 Ω
Signal to Noise Ratio	≥ 55 dB (Unweighted)
Frequency Response	$\leq \pm 1.5$ dB (0.1 ~ 5 MHz)
Differential Gain	$\leq 5\%$
Differential Phase	$\leq 5^\circ$
Audio Characteristics	
Output Impedance	600 Ω (0.775V)
Audio Frequency Response	± 2 dB (40Hz - 12KHz)
Nonlinear Distortion	$\leq 1.5\%$
Video Signal to Noise Ratio	≥ 55 dB
General Characteristics	
Power Supply	220V \pm 10%, 50 Hz, 10VA